

TA-SA207-S-BX



TA-SA207-S-N-BX




TA-SP201-S-BX



TA-SP215-M-BX



TA-SP230-M3-BX



TA-SP220-M4-BX



TA-SA210-SD-BX



TA-SA110-S-BX



TA-SP204-SD-BX



TA-SP218-MD-BX



TA-SP232-M3D-BX



TA-SP222-M4D-BX



TA-SA208-S-BX



TA-SA112-S-BX



TA-SP100-S-BX



TA-SA113-S-BX



TA-SA114-S-BX



Descriptivo

Adaptadores para conectores fibra óptica tipo SC/SC en formato simplex y duplex.

5 soluciones en SM APC: modelos con y sin pestañas, tapones negros, translúcidos y tapa anti-polvo abatible.

Tubo de alineamiento interior de férulas fabricado en Zirconia para asegurar la máxima estabilidad de prestaciones.

Modelos simplex y duplex con pestañas para fijación a panel con tornillos.

Pestañas metálicas de agarre en 2 lados.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Equipamientos en paneles, cajas y cassettes de fibra óptica.

Adaptadores de alta calidad para instalaciones en paneles, cajas distribución, rosetas, etc...

Disponibles en 5 colores conforme a la normativa para fibras SM PC/UPC y MM OM1/2, 3 y 4.

Disponibles con tapones translúcidos en puertos salida para identificar el puerto mediante VFL sin retirar el tapón.


Modelos

Referencia	Conectores	Formato	Pulido	Modo		Modelos
TA-SA207-S-BX	SC-SC	Simplex	APC	SM	Verde	
TA-SA207-S-N-BX		Simplex				
TA-SA210-SD-BX		Duplex				
TA-SA208-S-BX		Simplex				
TA-SA110-S-BX		Simplex				
TA-SA112-S-BX		Simplex				
TA-SA113-S-BX		Simplex				
TA-SA114-S-BX		Simplex				
TA-SP201-S-BX		Simplex	UPC	MM	Azul	
TA-SP204-SD-BX		Duplex				
TA-SP100-S-BX		Simplex				
TA-SP215-M-BX		Simplex	PC	MM	OM1/2	Beige
TA-SP218-MD-BX		Duplex				
TA-SP230-M3-BX		Simplex			OM3	Aqua
TA-SP232-M3D-BX	Duplex					
TA-SP220-M4-BX	Simplex	OM4		Violeta		
TA-SP222-M4D-BX	Duplex					

Especificaciones técnicas

Tipo de conector		SC (Hembra) - SC (Hembra)	
Estructurales	Material	Tapón	Propileno traslúcido - PP
		Carcasa	Policarbonato - PC
		Férula	Cerámica - Zirconia ZrO2
Resistencia a la Tensión		2.0 ~ 5.9 N	
Color segun fibra aceptada	SM	Carcasa Verde / Azul	
	MM	Carcasa Beige / Aqua / Violeta	
Eléctricas	Pérdida por inserción		≤ 0.25 dB
	Durabilidad	Ciclos	> 500 veces
		Pérdida	< 0.2 dB
Temp	Temperatura almacenaje		-40 ~ +85 °C
	Temperatura funcionamiento		-40 ~ +75 °C

Embalaje

Embalaje	Modelo	Unidades
Caja reutilizable 	Simplex	Caja 40 uds.
	Duplex	Caja 20 uds.

Accesorios para adaptadores

Accesorios para adaptadores	Modelo	Unidades
Tornillos fijación adaptadores acero zincado alta calidad 6,5 x 2,2 mm	TA-SW100Z 	100
Capuchón metálico con tapa anti-polvo con muelle	TA-SH11-BX TA-SH22-BX 	1

Normativa

IEC 60874-20 60793-2-10 A1a IEC 793 794-1 E1 E3 11801 2nd Ed CECC86115-801 ICEA-596
Telcordia GR-326 GR-409-CORE EIA/TIA 604-10 568 455 EN 50173 JIS C5973 F04 ITU-T G.651 G.652 CE RoHS