UT9240

MÓDULO INFORMATIVO ULTRA

Módulo informativo para placas de calle Ultra, compatible con todos los sistemas. Apagado automático de la retroiluminación de los tarjeteros durante el día mediante el sensor crepuscular del módulo audio o audio/vídeo asociado. Iluminación de los tarjeteros de color blanco. Realizado en polimetilmetacrilato con tratamiento para resistir a los rayos UV y evitar que se vuelva amarillo u opaco. Dimensiones: 1 módulo Ultra. Dimensiones: 100x90x35mm

AWARDS

UT9240

MÓDULO INFORMATIVO ULTRA

INFORMACION GENERAL

Tipo	Modular
Altura (mm)	90
Anchura (mm)	100
Profundidad (mm)	35
Color del producto	Transparente
Montaje de empotrar	Sí, con un accesorio dedicado
Montaje de pared	Sí, con un accesorio dedicado

SISTEMAS COMPATIBLES

Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 4888C	Yes
Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Yes
Audio Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Yes
Audio/video Simplebus 1	Yes
Audio Simplebus 1	Yes
ViP	Yes

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus de videoportero
Tensión de alimentación	33VDC
Absorción en stand-by (W)	0.03
Absorción máxima (W)	0.4

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Color de la retroiluminación	Blanca, Apagada

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55

The technical specifications are subject to change without prior notice.

UT9240

MÓDULO INFORMATIVO ULTRA

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	IV
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

The technical specifications are subject to change without prior notice.