

1210A

ALIMENTADOR CON AISLAMIENTO SIMPLEBUS 2



SIMPLEBUS2

Alimentador provisto de transformador con aislamiento para sistemas de audio y audio/video Simplebus2. Compuesto por 1 entrada compatible con todas las placas de calle Simplebus2 y 1 salida para la conexión de la unidades internas Simplebus2. Contiene cierre de linea art. 1216. Dimensiones: 143x62x90mm (8 módulos DIN).

1210A

ALIMENTADOR CON AISLAMIENTO SIMPLEBUS 2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tensión de alimentación	230VAC / 50÷60Hz
Tensión de alimentación de salida	33VDC
Aplicable con guía DIN	Yes
Número de módulos DIN (n°)	8

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

Peso del producto (g)	1000
-----------------------	------

DATOS GENERALES

Altura (mm)	62
Anchura (mm)	143
Profundidad (mm)	90
Tipo de material de revestimiento	Plástico
Color del producto	Blanco
Temperatura de funcionamiento (°C)	0 ÷ 40

COMPATIBILIDAD

Sistema Audio/Video Simplebus 2	Yes
Sistema audio Simplebus 2	Yes

MONTAJE/INSTALACIÓN

Montaje de pared	Si
------------------	----

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Absorción max. (W)	30
Absorción máxima de corriente (mA)	350
Potencia máxima suministrada (W)	40