

TP-3251-U

TP-3501-U

Descriptivo

Panel de telefonía básica Cat3 UTP. Disponibles con 25 y 50 puertos RJ45 sin apantallar.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Conexión mediante inserción IDC 90° tipo LSA. Incluye bastidor trasero para fijación del cableado.

Especificaciones técnicas

Referencias		TP-3251-U	TP-3501-U	
Construcción	Panel	Nº de puertos	25	50
		Material	SPCC	
		Grosor	mm	
		Contacto a tierra	-	
		Color	Negro RAL 9005	
	Toma RJ45	Material carcasa	PBT + Fibra de vidrio, UL 94V-0	
		Material zona contacto	PBT + Fibra de vidrio, UL 94V-0	
		Material contactos	Fósforo, bronce y níquel	
		Recubrimiento contactos	Flash oro	
		Nº conexiones en socket	<750 veces	
IDC	Material	PC + Fibra de vidrio, UL94V-2		
	Color	Blanco RAL 9003		
	Ángulo de crimpado	90°		
	Sistema de conexión	LSA		
	Material contactos	Bronce fosforado con estaño plateado		
	Par trenzado aceptado	22-26AWG		
	Nº conexiones	<200 veces		
Medidas	Ancho	mm	482 (19")	
	Profundo	mm	105	
	Alto	mm	44 (1U)	
Color		Negro RAL 9005		
Eléctricas	Intensidad dieléctrica	1.0V RMS a 60Hzpm		
	Resistencia aislamiento	≥500mΩ		
	Resistencia de contacto	2mΩ por contacto		
	Intensidad Ratio	1.5Amp		
	Contacto a tierra	-		
Am-	Temperatura de funcionamiento	-10° + 60 °C		
	Humedad relativa	75%		