



VIDEOPORTERO ONLY-ONE



- + Antena integrada en el panel frontal para una recepción óptima de la señal GSM
- + Montaje en superficie
- + Pantalla LCD en color con sensor para ajustar el brillo
- + Lector manos libres
- + Teclado y pantalla iluminados
- + Módulo GSM integrado



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



PACK TODO INCLUIDO - ONE BOX

VIDEOPORTERO ONLY-ONE Acabado Zamak

06-0228

ACCESORIOS



Kit de instalación para sustituir un videoportero Reno existente

12-0134

1 ONLY-ONE
+ 1 CONTROLADOR DE PUERTA (1 PUERTA) (03-0102)
+ 1 MÓDULO 4G CON SINCRONIZACIÓN DATOS ILIMITADOS DURANTE 15 AÑOS
// 20 llaveros negros

DESCRIPCIÓN y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VIDEOPORTERO

DIMENSIONES (A x A x F)	Videoportero Only-One	120 x 266 x 46 mm
MEDIO AMBIENTE	Temperatura de funcionamiento	-10°C a +55°C
	Clase de protección	IP54 / IK08
EQUIPO CONTROL DE ACCESO	Teclado codificado	✓
	Lector manos libres	✓
INSTALACIÓN	Exterior / Interior de superficie	✓
	Compatible con la Ley de Discapacidad	✓
	Bucle auditivo	✓
	Teclado Braille	✓
	Duración del contacto	40 seg.
	Búsqueda alfabética acelerada	✓
	Nombre o número de piso en las franjas horarias	✓
Información adicional	Pantalla LCD en color de 3" (65x36mm)	✓
	Mensajes funcionales: (llamada en curso, etc.) Síntesis vocal + visualización	✓
	Antidisturbios (1)	✓
	Ajuste del nivel sonoro sin desmontar	✓
	Desvío automático de llamadas en caso de no respuesta	✓
	Kit de instalación (ref.12-0210) para sustituir un videoportero Reno ya incorporado	

(1) Dispositivo que impide que un residente sea molestado por llamadas repetidas

CONTROLADOR DE PUERTA

CARACTERÍSTICAS CONTROLADOR	Fuente de alimentación recomendada (no incluida)	12 VCC 5A - 24 VCC 2,5A
SISTEMA	Número de relés	1 (+3)

FÓRMULA

PREPAGO

Oferta One Box + 15 años de datos incluidos

PREPAGO 15 AÑOS

*Módulo de transmisión 4G-IP incluido

DIAGRAMA SIMPLIFICADO y CABLEADO

