



FTB-1045



FTB-1045-DH

Roseta con soporte carril DIN incluido adicional



Ejemplo roseta FTB-1045 con adaptadores (no incluidos)

FTB-1045-H
Soporte DIN



Compatibilidad de adaptadores sin asas

Descriptivo

Roseta óptica de reducidas dimensiones para instalaciones en viviendas, locales, etc...
Fabricadas en ABS-UL 94V-0 autoextinguibles de alta calidad.
Dispone de hasta 4 salidas de adaptadores con bandeja de fibra y un diseño que permite mantener organizadas el cable de entrada y pigtaills de fusión.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Recomendadas para utilizar en altas de abonado final u oficinas según demanda.
Ideal para instalaciones interiores con necesidad de hasta 4 salidas.
Disponibles también con accesorio carril incluido (FTB-1045-DH) para cuadros eléctricos o similares.

Especificaciones técnicas

Referencias		FTB-1045	FTB-1045-DH
Material de fabricación		ABS - UL 94V-0	
IP		44	
Tapa y cierre		Desmontable y cierre por presión	
Puertos de entrada	Pretroquelados	2 x ø 4mm por cada lado	
	Fijación	Prensas + soporte para bridas	
Puertos de salida	Tipo	4 zócalos para adaptador SC/LCdx	
	Protección	n/a	
Adaptadores		4 x SC (No incluidos)	4 x SC
Soporte protector fusión		4	
Bandeja para empalmes de fibra		1 abatible	
Capacidad total de empalmes		4	
Repartidores ópticos		No	
Radio curvatura		mm	20
Color		Blanco (RAL9003)	
Medidas	Ancho	mm	100
	Profundo	mm	30
	Alto	mm	80
Peso		gr	33
Accesorios	Fijación a pared	2 tornillos + 2 tacos M3x25	
	Protección de empalme	4 termoretráctiles 40mm	
	Adaptadores	4 x SC (No incluidos)	
	Soporte para carril DIN	No	Carril DIN incluido