

**CR7741****MONITOR CHRONOS MANOS LIBRES WI-FI 5.2 HILOS**

Monitor manos libres Wi-Fi modelo CHRONOS con pantalla en color de 5", compatible con los sistemas SIMPLEBUS 2. Versión manos libres con pantalla de 5" / 16:9. Mediante la app Comelit, que se puede descargar gratuitamente en App Store o Google Play, es posible gestionar la llamada y las principales funciones del videoportero directamente desde un smartphone/tablet y con los asistentes de voz Alexa/Ecoshow/Google Assistant, tanto en modo remoto como local. Gracias al correspondiente asistente, el emparejamiento del monitor y la app Comelit es sencillo, rápido e intuitivo. Además, permite habilitar la función Reconocimiento facial directamente desde la aplicación para enviar automáticamente el mando abrepuertas, tras reconocer a una persona, accionar un actuador para controlar una luz o una apertura adicional y recibir una notificación cuando una persona conocida realiza una llamada. Está dotado de memo vídeo que permite memorizar 8 vídeos. El monitor se suministra con placa soporte metálica para la fijación de superficie y posee bornes de conexión para los cables. Está equipado con 9 pulsadores mecánicos: 3 pulsadores retroiluminados, para facilitar su uso, con las funciones de respuesta, fin de comunicación y electrocerradura. Los otros 6 pulsadores son programables y ya están configurados para las funciones principales. Dispone de la función NO MOLESTEN, que se activa mediante el pulsador situado en el lado derecho del monitor, y de pulsadores para acceder al menú. Está dotado de serie de llamada del timbre de planta, que

**CR7741****MONITOR CHRONOS MANOS LIBRES WI-FI 5.2 HILOS**

también se puede programar para otras funciones, y de bornes para la repetición de llamada. El monitor de videoportero se puede programar, incluso apagado, mediante un smartphone gracias a la app MyComelit, que se puede descargar gratuitamente. El derivador bus art. 1214/2C (una derivación) o 1412 (4 derivaciones) debe comprarse por separado. Dimensiones (A x A x P): 135 x 170 x 23 mm.



CR7741

MONITOR CHRONOS MANOS LIBRES WI-FI 5.2 HILOS

INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	170
Anchura (mm)	135
Profundidad (mm)	23
Peso del producto (g)	430
Color del producto	Blanco RAL9003, Negro RAL9005
Tipo de material de revestimiento	ABS, PMMA
Montaje de pared	Si
Montaje de sobremesa	Sí, con un accesorio dedicado

SISTEMAS COMPATIBLES

Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 4888C	Sí
Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Sí
Kit de audio/video Simplebus 2, fuente de alimentación art. 1209	Sí

PANTALLA

Display tamaño (")	5
Tipo de pantalla	TFT
Relación de aspecto	16:9
Resolución (píxeles)	800x480
Menú en pantalla (OSD)	Si

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Tipo	Manos libres
Micrófono	6mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus de videoportero
--------------------------------	-------------------------------------------



CR7741

MONITOR CHRONOS MANOS LIBRES WI-FI 5.2 HILOS

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tensión de alimentación	33VDC
Absorción en stand-by (W)	0.3
Absorción máxima (W)	8.6

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de botones	Mecánico
Pulsadores totales (n°)	9
Color de la retroiluminación	Verde, Blanca, Rojo
Bornes	L L CFP CFP S- S+
Bornes extraíbles	Sí
Número de entradas (n°)	1
Número de salidas (n°)	1

AJUSTES

Volumen del altavoz	Sí
Volumen de tono de llamada	Sí
Brillo de la pantalla	Sí
Contraste de pantalla	Sí
Color de pantalla	Sí

RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de conexión Wi-Fi	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canales, Wi-Fi 6
Método de cifrado y autenticación soportado	TKIP WPA2-PSK, WPA3
Compatibilidad con la aplicación Video Entry Comelit	Sí
Programación de funciones de usuario a través del menú OSD	Sí
Programación de funciones de instalador a través del menú OSD	Sí



CR7741

MONITOR CHRONOS MANOS LIBRES WI-FI 5.2 HILOS

RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Programación de funciones a través de NFC y aplicación MyComelit

Sí

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Indice de protección IP

IP30

Temperatura de funcionamiento (°C)

5 ÷ 40

Humedad de funcionamiento (RH max) (%)

25 ÷ 75

Clase ambiental

I (B1)

Certificaciones

RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apertura de puerta

Sí

Apertura de puerta automático en llamada (Doctor)

Sí

Modo silencioso (Privacidad)

Sí

Autoencendido

Sí

Llamada centralita de conserjería

Sí

Llamadas de intercomunicación

Sí

Llamada intercomunicante selectiva

Sí

Llamada de pánico

Sí

Entrada para llamada desde el timbre de planta

Sí

Volver a marcar

Sí

Timbre personalizable

Sí

Respuesta automática (manos libres)

Sí

Memoria de video

Sí

Control del actuador

Sí

**CR7741****MONITOR CHRONOS MANOS LIBRES WI-FI 5.2 HILOS****CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Integración con los asistentes de voz	Sí
Reconocimiento facial	Sí
Señal de puerta abierta	Sí
Señalizaciones audio	Sí
Señalizaciones vídeo	Sí
Visualización de fecha/hora	Sí

**CR7741****MONITOR CHRONOS MANOS LIBRES WI-FI 5.2 HILOS****ACCESORIOS****AC6711 MARCO D'ADAPTACIÓN PARA MONITOR**

Marco de adaptación para monitor de videoportero serie Chronos, que se debe utilizar en caso de sustitución de monitores de series anteriores como embellecedor para el montaje. Dimensiones (L x A x P): 230 x 220 x 3 mm.

**AC6732 BASE DE SOBREMESA PARA MONITOR**

Accesorio para la instalación de sobremesa de los monitores serie Chronos. Dimensiones (L x A x P): 135,65 x 110 x 122,5 mm.

**AC6720 SOPORTE DE SUPERFICIE PARA MONITOR MANOS LIBRES**

Soporte de pared para monitor manos libres serie Chronos, que permite pasar externamente los cables. Dimensiones (L x A x P): 135,4 x 158 x 17,1 mm.