

Roll-Control 2

Módulo para el control de persianas, toldos, venecianas y cierres.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

Yubii Home Pro

Yubii Home

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

Home Center 3

Home Center 3 Lite



TOLDOS



PERSIANAS



PUERTAS
DE GARAJE



VENTANAS
BASCULANTES



VENECIANAS

Yubii

Z-Wave

Roll-Control 2 es un módulo para accionar motores tubulares de corriente alterna, tales como: persianas eléctricas, toldos, venecianas y cierres.

El módulo permite gestionar la posición exacta de los motores y, en el caso de las venecianas, accionar el movimiento de las lamas.

El dispositivo mide el consumo energético y la potencia activa de la corriente.

Roll-Control 2 permite controlar los dispositivos conectados mediante la red Z-Wave y mediante un interruptor o botón conectado directamente a este.

Características principales:

- Compatible con los sistemas de control Z-Wave y Z-Wave Plus. Funciona como repetidor.
- Soporta el Security Mode de la red Z-Wave: S0 con cifrado AES-128 y S2.
- Autenticación con cifrado PRNG.
- Se puede instalar con motor tubular, con fin de carrera electrónico o mecánico.
- Función de medición de la energía en consumo.
- Funciona con varios tipos de interruptores y está optimizado para los botones de subida y bajada específicos para persianas.
- Funciona con varios tipos de botones de subida y bajada, con posiciones fijas, con posiciones temporales con palanca o específicos para persianas.
- Conector Wago de conexión rápida y terminales adicionales disponibles para una instalación aún más rápida.
- Asistente de configuración también desde smartphone.
- Opción de instalación en las cajas de los interruptores de pared.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Descripción	Ud./Paq.	Certificaciones
ROLL-CONTROL 2	Módulo para el control de motores tubulares	1	CE

Código	ROLL-CONTROL 2
Potencia en entrada	100-240V-50/60Hz
Corriente nominal de carga	2 A
Tipo de carga compatible	monofásica AC
Temperatura de servicio (°C MÍN./MÁX.)	0 ÷ 35
Para la instalación en cajas de pared (mm)	Ø >= 50, profundidad >= 60
Protocolo radio	Z-Wave (800 serie)
Frecuencia radio (MHz)	868.4 o 869.85 (EU) - 921.4 o 919.8 (ANZ)
Alcance radio (m)	hasta 100 m en exteriores, hasta 30 m en interiores (dependiendo de la estructura del edificio)
En cumplimiento de las directivas europeas	RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Dimensiones (mm)	46 x 36 x 19,9 h