

FERMAX

100%
IP



PLACA MARINE DIGITAL MEET

Ref. 1455

PERFIL DE ACERO INOXIDABLE 316L DE 2,5 MM
Tornillos de seguridad antivandálicos.

DISPLAY GRÁFICO DE 4,3"

TECLADO MECÁNICO RETROILUMINADO
Y GRABADO EN BRAILLE

SENSOR DE PRESENCIA



CÁMARA HD DE 1.3 MPX

Ángulo de visión: 128° (H) 70° (V)
Iluminación LED para condiciones de poca luz (leds de alta potencia).

GRABADO «LLAMADA» EN BRAILLE

LECTOR DE PROXIMIDAD MIFARE

Dimensiones: 155 x 410 x 49 mm

IP65 IK09

MEET
FEEL NO LIMITS FERMAX IP

- Directorio electrónico: posibilidad de cargar una imagen, un mensaje o un logotipo personalizados.
- Lista blanca
- Código de invitado para visitantes temporales.
- Entrada/salida Wiegand para la integración de lectores de proximidad de terceros.
- Control de acceso por reconocimiento facial.*
- Hasta 4 cámaras IP auxiliares adicionales durante la conversación.
- Control de ascensores.
- Alarma de puerta forzada y alarma antimanipulación.
- Alarma de incendios con desbloqueo de puertas y notificación.
- Salida de vídeo IP RTSP adicional para grabación NVR.
- Control de acceso integrado para 100.000 tarjetas* o código PIN.
- Síntesis de voz disponible en 12 languages.
- La personalización completa de de la placa es posible gracias a la gama Marine Elite. Cualquier color RAL, formato o tamaño.

Accesorios

| | |
|---------------------------|--------------|
| ref.1459: caja empotrar | 141x394x60 |
| ref.1458: caja superficie | 159x412x63,5 |
| ref.1457: visera | 159x414x25 |

Especificaciones técnicas

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Tensión de alimentación | PoE o 12 Vcc |
| Consumo en reposo | 250 mA |
| Consumo en funcionamiento | 500 mA |
| Temperatura de funcionamiento | de -25 a +70 °C |



* Para la configuración de tarjetas de proximidad y el reconocimiento facial es necesario el SW de gestión residencial y la llave ref.9540.

DESCUBRE
MÁS

