

## REDES

### KE-RXX-XXX-S-M

Descripción: Armario rack suelo de 19", de 32 y 42U, Fondo 600, 800 o 1000mm. Puerta delantera tipo server (perforada), cerradura con llave. Sin accesorios incluidos.



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA	KE-R32-F600-S-M	KE-R32-F800-S-M	KE-R42-F600-S-M	KE-R42-F800-S-M	KE-R42-F1000-SM
MATERIAL FABRICACIÓN	Acero laminado en frío (SPPC)				
CAPACIDAD DE CARGA	800Kg				
PUERTA FRONTAL	Puerta frontal metálica perforada (tipo Server)				
PUERTA TRASERA	Acero. Preparado para montaje en pared y suelo				
PANELES LATERALES	Acero. Extraíbles				
SEGURIDAD	Cerradura con llave				
COLOR	Negro (RAL9005)				
GRADO IP (POLVO/AGUA)	IP20 (interior)				
ALTO (mm)	32U (1.983,8mm)		42U (2.055mm)		
ANCHO (mm)	600mm (19")				
FONDO (mm)	600mm	800mm	600mm	800mm	1000mm
FORMATO DE ENVIO	Montado				
BASTIDORES VERTICALES	4 perfiles verticales 19" ajustables en profundidad				
GROSOR PERFILES	2mm				
GROSOR ESTRUCTURA	1,2mm				
ENTRADA DE CABLE	Superior e inferior				
ANCHURA UTIL (APROX)	465mm - ANSI/EIA-310-D				
ALTURA UTIL (APROX)	32U (1422,4mm)		42U (1.866.9mm)		
FONDO UTIL (APROX)	550mm	750mm	550mm	750mm	950mm
NORMATIVA	ANSI/EIA RS-310-D - IEC 60297-2 - DIN 41494 PART 1 / PART 7 EMC 2014/30/EU - ROHS 2011/65/EU - CE				

VERSION MONTADA



ACCESORIOS INCLUIDOS

