

**KCA2061B****KIT CIAO Y MINI CON MICROTELÉFONO. SIMPLEBUS 2**

Kit audio unifamiliar para sistema Simplebus 2. Es posible ampliar el kit con placas calle externas y telefonillos, que se pueden comprar por separado. Adecuado para uso residencial, comercial u oficinas. El kit se suministra ya programado y listo para usarse. El kit se compone de 1 placa de calle de exterior serie Ciao art. CA2100B con pulsadores de llamada para instalaciones hasta 2 llamadas, 1 telefonillo serie Mini con microteléfono art. 2738W/A y todos los accesorios necesarios para realizar la instalación.

AWARDSDESIGN
MILANO



KCA2061B

KIT CIAO Y MINI CON MICROTELÉFONO. SIMPLEBUS 2

PRODUCTOS DEL KIT

**CA2100B** PLACA DE CALLE CIAO PARA 1/2/4/8 PULSADORES. SB2

Placa de calle audio externa serie Ciao para sistema Simplebus 2. Preparada para instalaciones con entre 1 y 8 pulsadores de llamada. Frontal de tecnopolímeros, resistente a los agentes atmosféricos (grado de protección IP54 y pintura con tratamiento para resistir a los rayos UV) y a los actos vandálicos (grado de protección IK08). Función de programación inteligente de los pulsadores. Soporte para la instalación de superficie incluido. Pulsadores para configurar 1, 2, 4 u 8 llamadas, a comprar por separado. La placa de calle se puede completar con hasta 4 módulos de pulsadores art. CA2200A (instalados horizontal o verticalmente) hasta alcanzar un número máximo de 20 pulsadores de llamada.

INFORMACION GENERAL

Tipo	Monobloque
Altura (mm)	172
Anchura (mm)	100
Profundidad (mm)	28
Color del producto	Gris RAL 9006
Tipo de material de revestimiento	Tecnopolímeros
Montaje de pared	Si

SISTEMAS COMPATIBLES

Audio Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Si
--	----

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	4mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus de videoportero
--------------------------------	---


KCA2061B
KIT CIAO Y MINI CON MICROTELÉFONO. SIMPLEBUS 2
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tensión de alimentación	33VDC
Absorción en stand-by (W)	1.7
Absorción máxima (W)	7.6

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de llamada	Botones
Tipo de botones	Mecánico
Numero de botones (n°)	8
Color de la retroiluminación	Blanca
Bornes	L L COM DO RTE C NO NC SE+ SE-
Bornes extraíbles	Si
Número de entradas (n°)	2
Número de salidas (n°)	1
Tipo de salidas	Relé (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, pico de 10A), SE: pulso de desbloqueo de 4A, corriente de retención de 200mA para cerraduras de 12VAC/DC (impedancia máxima 18 Ohm)

AJUSTES

Volumen del altavoz	Si
Brillo de luz de fondo	Si

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Indice de protección IP	IP54
Clasificación resistente a vandalismo (Código IK)	IK08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	20 ÷ 95
Clase ambiental	IV
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**KCA2061B****KIT CIAO Y MINI CON MICROTELÉFONO. SIMPLEBUS 2****FUNCIONES PRINCIPALES**

Apertura de puerta	Si
Número de relés auxiliares (n°)	1
Entrada para botón de apertura de puerta local	Si
Entrada de señalización de puerta abierta	Si
Indicaciones visuales del estado del sistema	Si
Señales acústicas del estado del sistema	Si



KCA2061B

KIT CIAO Y MINI CON MICROTÉLFONO. SIMPLEBUS 2



2738W/A TELEFONILLO MINI CON AUSCULTADOR SIMPLEBUS2

Telefonillo serie Mini con microteléfono para sistemas audio Simplebus 2. Cuenta con un pulsador abrepuertas, un pulsador para servicios adicionales como, por ejemplo, llamadas hacia la centralita de conserjería..., regulación del volumen de llamada. modo Silencioso (Privacidad) y de entrada para la llamada a la planta. El enganche correcto del microteléfono en la base de apoyo se facilita mediante elementos con imanes invisibles. Se puede comprar por separado la tarjeta adicional art. 2735, para disponer de un pulsador adicional con contactos sin tensión y de repetición de llamada. Se suministra con borne art. 1214/2C.

NOTAS

Notas

El terminal de derivación art. 1214/2C no se suministra con el intercomunicador presente en los kits

INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	190
Anchura (mm)	103
Profundidad (mm)	28
Tipo de material de revestimiento	ABS
Peso del producto (g)	300
Montaje de pared	Si
Montaje de sobremesa	Sí, con un accesorio dedicado

SISTEMAS COMPATIBLES

Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 4888C	Si
Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Si
Kit de audio/video Simplebus 2, fuente de alimentación art. 1209	Si
Audio Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Si



KCA2061B

KIT CIAO Y MINI CON MICROTELÉFONO. SIMPLEBUS 2

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	9.6 (Ø) x 6.9mm, omnidireccional
Altavoz	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Tecnologías implementadas	Full-Duplex

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus de videoportero
Tensión de alimentación	22÷35VDC
Absorción máxima (W)	0.8

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de botones	Mecánico
Botones de servicio	Abrepuertas
Bornes	L L CFP CFP
Número de entradas (n°)	1

AJUSTES

Volumen de tono de llamada	Si
----------------------------	----

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Temperatura de funcionamiento (°C)	-5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Clase ambiental	III
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apertura de puerta	Si
Consumo durante la llamada (mA)	25
Consumo durante la comunicación (mA)	20
Absorción máxima de corriente (mA)	25



KCA2061B

KIT CIAO Y MINI CON MICROTELÉFONO. SIMPLEBUS 2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Absorción mínima (mA)	1
Llamada centralita de conserjería	Si
Control del actuador	Si
Entrada para llamada desde el timbre de planta	Si
Modo silencioso (Privacidad)	Si



KCA2061B

KIT CIAO Y MINI CON MICROTELÉFONO. SIMPLEBUS 2



CA9210 2 PULSADORES DOBLE ALTURA PARA PLACA DE CALLE CIAO

Pulsadores de doble altura que se deben utilizar para completar la placa de calle CIAO.

INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	29.1
Anchura (mm)	48.6
Profundidad (mm)	7.85
Color del producto	Transparente

SISTEMAS COMPATIBLES

Audio Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Si
--	----

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de llamada	Botones
Tipo de botones	Mecánico
Numero de botones (n°)	2

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	III



KCA2061B

KIT CIAO Y MINI CON MICROTELÉFONO. SIMPLEBUS 2

**CA9213 1 PULSADOR AMPLIO PARA PLACA DE CALLE CIAO**

Pulsador amplio que se debe utilizar para completar la placa de calle CIAO.

INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	58.7
Anchura (mm)	48.6
Profundidad (mm)	7.85
Color del producto	Transparente

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de llamada	Botones
Tipo de botones	Mecánico
Numero de botones (n°)	1

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	IV



KCA2061B

KIT CIAO Y MINI CON MICROTELÉFONO. SIMPLEBUS 2

**1209 ALIMENTADOR KIT VÍDEO SIMPLEBUS2**

Alimentador 33 VDC con protección contra sobrecarga y cortocircuito. Dispone de dos salidas con tensión continua: una para alimentar la placa de calle y la electrocerradura y otra para alimentar el monitor. Dimensiones: 106x62x89mm (6 módulos DIN).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tensión de alimentación	110÷240 VAC
Corriente máx. suministrada (A)	1.2
Aplicable con guía DIN	Si
Número de módulos DIN (n°)	6

DATOS GENERALES

Altura (mm)	62
Anchura (mm)	106
Profundidad (mm)	89
Tipo de material de revestimiento	Plástico
Color del producto	Blanco
Temperatura de funcionamiento (°C)	-5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILIDAD

Sistema Kit audio/vídeo	Si
-------------------------	----

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia máxima suministrada (W)	37
----------------------------------	----



KCA2061B

KIT CIAO Y MINI CON MICROTELÉFONO. SIMPLEBUS 2

ACCESORIOS



CA9212 4 PULSADORES DOBLES PARA PLACA DE CALLE CIAO

Pulsadores dobles que se deben utilizar para completar la placa de calle CIAO.



CA9211 4 PULSADORES INDIVIDUALES PARA PLACA DE CALLE CIAO

Pulsadores individuales que se deben utilizar para completar la placa de calle CIAO.