

REDES

KE-R42-XXX-X

Descripción: Armario rack suelo de 19", 42U, Fondo 600, 800 o 1000mm. Puerta cristal, cerradura con llave. Sin accesorios incluidos.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

	REFERENCIA	KE-R42-F600-D	KE-R42-F600-M	KE-R42-F800-D	KE-R42-F800-M	KE-R42-F1000-D	KE-R42-F1000-M
CONSTRUCCIÓN EXTERNA	MATERIAL FABRICACIÓN	Acero laminado en frío (SPPC)					
	CAPACIDAD DE CARGA	800Kg					
	PUERTA FRONTAL	Puerta frontal metálica + cristal. Reversible (>180° apertura)					
	PUERTA TRASERA	Acero. Preparado para montaje en pared y suelo					
	PANELES LATERALES	Acero. Extraíbles					
	SEGURIDAD	Cerradura con llave					
	COLOR	Negro (RAL9005)					
	GRADO IP (POLVO/AGUA)	IP20 (interior)					
	ALTO (mm)	2.055mm (42U)					
	ANCHO (mm)	600mm (19")					
	FONDO (mm)	600mm		800mm		1000mm	
CONSTRUCCIÓN INTERNA	FORMATO DE ENVIO	Desmontado	Montado	Desmontado	Montado	Desmontado	Montado
	BASTIDORES VERTICALES	4 perfiles verticales 19" ajustables en profundidad					
	GROSOR PERFILES	2mm					
	GROSOR ESTRUCTURA	1,2mm					
	ENTRADA DE CABLE	Superior e inferior					
	ANCHURA UTIL (APROX)	465mm - ANSI/EIA-310-D					
	ALTURA UTIL (APROX)	42U (1.866.9mm)					
	FONDO UTIL (APROX)	550mm		750mm		950mm	
	NORMATIVA	ANSI/EIA RS-310-D - IEC 60297-2 - DIN 41494 PART 1 / PART 7 EMC 2014/30/EU - ROHS 2011/65/EU - CE					

VERSION
DESMONTADA



VERSION
MONTADA



ACCESORIOS INCLUIDOS

