

BASELINE DoorProtect Plus Jeweller	SUPERIOR Superior DoorProtect Plus Jeweller
1 relé reed	2 relés reed
Panel de montaje SmartBracket sin tornillo de fijación	Panel de montaje SmartBracket con tornillo de fijación
Batería estándar	Batería mejorada
Carcasa brillante	Carcasa mate
Disponible para todos los PRO	Disponible solo para partners acreditados

Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y administrar los productos Superior.

Múltiples oportunidades con un solo dispositivo

- Dos relés reed para detectar la apertura de puertas o ventanas
- Acelerómetro para detectar impactos, vibraciones y cambios en el ángulo de inclinación

Características adicionales


- Conector para un detector de terceros con el tipo de contacto NC (normalmente cerrado)
- Función de Campanilla: las sirenas Ajax emiten un sonido especial cuando alguien abre la puerta

Detección fiable

- Equipado con 2 relés reed y 2 imanes de diferentes tamaños
- Relés reed de plástico: más duraderos que los de vidrio
- Los sensores de impacto y de inclinación se configuran en la app


Jeweller Tecnología de comunicación

- Hasta 1.200 m (3.900 ft) de comunicación por radio, sin obstáculos
- Los datos están encriptados durante todo el proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar el estado actual del dispositivo




Autonomía superior

- Hasta 5 años de duración de la batería
- Notificaciones de batería baja
- Batería Panasonic preinstalada



Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en la app
- Instalación y sustitución sin esfuerzo



Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Tornillo de fijación para fijar el dispositivo en el SmartBracket

Cumplimiento de normas EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Compatibilidad con hubs y repetidores  Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace: ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=DP.SP.J	Comunicación con un hub o un repetidor Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 868.0–868.6 MHz Alcance de comunicación hasta 1.200 m hasta 3.900 ft Sin obstáculos	Detección Sensores 2 × relé reed 1 × acelerómetro Sensibilidad del sensor de impacto 3 niveles Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax Umbral de activación del sensor de inclinación de 5° a 25° Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax Conexión de un detector de terceros detector con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC)
Alimentación Batería 1 × CR123A Duración de la batería hasta 5 años	Instalación Rango de temperatura de funcionamiento de −10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F Humedad de operación hasta 75% Clasificación de protección IP50	Carcasa Color blanco, negro Dimensiones 103 × 22 × 21 mm 4.06" × 0.87" × 0.83" Peso 37 g 1.31 oz	Kit completo Superior DoorProtect Plus Jeweller 2 imanes (pequeño y grande) 1 × batería CR123A (preinstalada) SmartBracket con un tornillo de fijación Kit de instalación Bloque de terminales montado en el exterior Guía rápida



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:
ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-plus-jeweller

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems