

REDES

KE-RXX-FXXX-EXT

Descripción: Armario rack mural / suelo de 19", de 6/9/12U, Fondo 450 o 600mm. IP65 en estructura (IP55 ventilación filtrada). Montado.. Sin accesorios



ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA		KE-R6-FXXX-EXT		KE-R9-FXXX-EXT		KE-R12-FXXX-EXT	
CONSTRUCCIÓN EXTERNA	MATERIAL FABRICACIÓN	Acero laminado en frío (SPPC)					
	CAPACIDAD DE CARGA	100Kg					
	PUERTA FRONTAL	Puerta frontal metálica					
	CUBIERTA	Cubierta superior inclinada con aberturas de ventilación					
	UNIDAD VENTILACION	Si (Doble 220V)					
	SEGURIDAD	Cerradura con llave (1 cierre)				Cierre doble	
	COLOR	Gris RAL 7035					
	GRADO IP (POLVO/AGUA)	IP65 estructura / IP55 ventilación filtrada					
	ALTO (mm)	425mm		558mm		692mm	
	ANCHO (mm)	600mm (19")					
	FONDO (mm)	450mm	600mm	450mm	600mm	450mm	600mm
	FORMATO DE ENVIO	Montado					
	MONTAJE EN MASTIL	Si con accesorio KE-RA-PMKIT					
	FIJACIÓN A PARED	4 puntos de fijación con orificios de Ø10 mm					
	SEPARACIÓN DE FIJACIONES	639 mm entre centros					
	ENTRADA DE CABLE	Inferior mediante 4 prensaestopas M30					
	ANCHURA UTIL (APROX)	450mm (Aprox)					
	ALTURA UTIL (APROX)	266mm (Aprox)		400mm (Aprox)		533m (Aprox)	
	FONDO UTIL (APROX)	350mm (modelos F450) // 500mm (modelos F600)					
	NORMATIVA	ANSI/EIA RS-310-D - IEC 60297-2 - DIN 41494 PART 1 / PART 7 EMC 2014/30/EU - ROHS 2011/65/EU - CE					

ACCESORIO MONTAJE EN MASTIL
KE-RA-PMKIT

