

REDES

KE-LA-AWG32-XXX

Descripción: Latiguillo RJ45 de Categoría 6A UTP cobre AWG32, macho-macho. Bota reducida. Especial para servidores y Data Center. Color negro.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA		KE-LA-AWG32-XXX			
CABLE	TIPO DE CABLE	CAT 6A U/UTP			
	MEDIDAS DISPONIBLES	0,15mt	0,25mt	0,5mt	1mt
	MATERIAL CONDUCTOR	COBRE (BC)			
	TIPO CABEZA (BOTA)	BOTA REDUCIDA			
	MATERIAL CUBIERTA	PVC			
	DIAMETRO EXTERIOR	AWG32 3,4 ± 0,2 mm			
	COLOR	Negro			
CONECTOR	TIPO CONECTOR	RJ45 8P8C			
	MATERIAL	CONTACTOS CHAPADOS EN ORO			
	ESPESOR	≥15μ			
	Nº RECONEXIONADOS	± 500RECONEXIONES			
TESTS Y NORMATIVA	CONTINUIDAD	100% TEST DE CONTINUIDAD ELECTRICA			
	CORTOCIRCUITO	100% TEST DE CORTOCIRCUITO			
	CONEXIONADO	100% TEST DE INTEGRIDAD DE CONEXIONADO			
	RENDIMIENTO	TEST FLUKE CHANNEL LINK			
	CUMPLIMIENTO	ANSI/TIA 568.2-D; ISO/IEC 11801; EN 50173			
	COMP. ELECTRICA	10/100/1000/10GBASE-T, COMPATIBLE CON POE / POE+ / POE++			
NORMATIVA		IEC 61156-6 - IEC 60603-7 - IEC 61935-2 - ROHS - REACH - CE			

CARACTERISTICAS



BOTA REDUCIDA
PARA MEJOR CONEXIONADO

AWG32
(MAYOR FLUJO DE
AIRE EN SERVIDORES)



CONTACTOS
DE ORO ≥50μ

