

- Ideal para instalaciones de videoportero de 2 hilos
- Instalaciones de baja tensión
- Compatible con las principales marcas del mercado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Construcción del cable

Conductor

- **Material:** Cobre desnudo trenzado
- **Sección:** 0,75 mm²
- **Formación:** 24 hilos de 0,20 mm²



Vista en zoom para una mejor apreciación del cobre multifilar.

Aislamiento

- **Material:** LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- **Diámetro del aislamiento:** 1,8 ± 0,2 mm
- **Colores disponibles:** Blanco y Marrón



Configuración

- **Número de conductores:** 2
- **Hilo de drenaje:** No
- **Hilo rasgador:** Si
- **Pantalla:** No

Cubierta exterior

- **Material:** LSZH
- **Diámetro exterior:** 4,6 ± 0.3mm.
- **Color:** Blanco

Información técnica

- **Resistencia eléctrica en DC:** 25 Ω/km
- **Rango de temperatura:** -20 °C a +70 °C
- **Certificaciones:** CPR, CE, RoHS, ISO
- **Presentación:** Rollos de 100 metros



EN 55032:2015/AC:2016-07
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021