

# 912 MATERIAL PARA TV-SAT Y MODULADORES

## ALIMENTADOR 50 W



Código : **9120245**

Modelo : **FA-410**

### Descripción

Fuentes de alimentación conmutada que permiten alimentar un amplificador y varios módulos. Sistema de alimentación con cable plano de 20 hilos y diferentes tensiones de alimentación.

### Aplicaciones

Necesaria para alimentar los módulos del equipo.

### Características

Protegidas contra sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos. Chasis en zamak con cubiertas laterales en rejilla metálica para facilitar la ventilación. Se suministra el cable de alimentación.

| CÓDIGO                                  |                           | 9120245                                                          | 9120249                                            | 9120168                      |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| MODELO                                  |                           | FA-410                                                           | FA-411                                             | FA-312                       |
| Tensión de salida                       | V $\overline{\text{---}}$ | +3.3    +5.2                                                     | +12.0    +24                                       | +3.3    +5.2    +12.0    +24 |
|                                         | mA                        | 5500    2500                                                     | 1500    500                                        | 10000    5000    1500    500 |
| Rizado                                  | mV                        | >50                                                              |                                                    | 100                          |
| Tensión de red                          | V $\sim$                  | 230 $\pm 20\%$ 50/60 Hz<br>240 $+15\%$ 50/60 Hz<br>-20% 50/60 Hz | 110 $\pm 10\%$ 50/60 Hz<br>127 $\pm 10\%$ 50/60 Hz | 90..264 50/60 Hz             |
|                                         | W                         | 72                                                               |                                                    | 85                           |
| Temperatura en proximidad del equipo    | °C                        | -10..+65                                                         |                                                    |                              |
| Temperatura ambiente con/sin ventilador | °C                        | -10..+55/+45                                                     |                                                    |                              |
| Índice de protección                    |                           | IP 20C                                                           |                                                    |                              |
| Unidades por embalaje                   |                           | 1                                                                |                                                    |                              |
| Peso embalaje                           | Kg                        | 1.43                                                             |                                                    | 1.65                         |
| Dimensiones embalaje                    | mm                        | 270 x 165 x 60                                                   |                                                    |                              |